

MATEL

PANEL LED ALUMINIO CUADRADO CCT

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO


EMPOTRAR Y SUPERFICIE

2 EN 1

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



POTENCIA AJUSTABLE
30/40/50W



PANEL

INCLUYE DRIVER A 230 V


120°

PLANO

ALTURA
35 MM

PF-0,9
RA-80
IP-20

1 UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)
Potencia ajustable: 30/40/50W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura CCT (6500K, 4000K y 3000K)
Cuerpo de aluminio
Cubierta matizada
Altura: 3,5 cm
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 25 000 horas
Garantía de 2 años



APLICACIONES


Viviendas, zonas comunes, hoteles, oficinas, comercios, edificios industriales, colegios, hospitales, restaurantes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	TIPO	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24734	8425160247348	1	30/40/50	CCT	230	Cuadrado	600x600	Mate	25 000	6000



SUJECCIÓN EN SUPERFICIE CON TORNILLOS



ALTURA
35 MM