

# MATEL

## DOWNLIGHT LED TRICOLOR REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



### PANEL

12 V

INCLUYE  
DRIVER A  
230 V

120°

PLANO

ALTURA  
9 mm

PF-0,6  
RA-80  
IP-20

### CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)

Consumo: 18W

Apertura de luz no inferior a 120°

Tricolor: luz cálida, neutra y fría (2700, 4200K y 6400K)

Cubierta matizada


Interior en aluminio

Cambio de temperatura ON > OFF

Ahorran hasta un 90% de energía.

Vida útil promedio de hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años



CAVIDAD  
EMPOTRADO

205  
mm



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24991	8425160249915	1	18	-	230	Plata	220	Mate	30 000	1800