

MATEL

DOWNLIGHT LED PC BLANCO REDONDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

CCT ● ● ●
6500 K | 4000 K | 3000 K

MARCO DE PC



INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER DE 12V A 230V



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26451	8425160264512	1	18	CCT	230	Blanco	221 mm	25 000	1980




DOWNLIGHT
LED

BLANCO
REDONDO

180°

EMPOTRAR

PF-0,6
RA-80
IP-20



CARACTERÍSTICAS


Downlight LED de empotrar
Conexión a 230V (incluye driver)
Consumo: 18W
Apertura de luz no inferior a 180°
CCT (6500K, 4000K, 3000K)
Marco en PC y cubierta matizada
Grado de protección IP20
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 25 000 h
Garantía de 2 años

SELECTOR CAMBIO
TEMPERATURA
COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



CAVIDAD
EMPOTRADO

170-
205
mm