

MATEL

DOWNLIGHT LED PC BLANCO REDONDO

PACK
X3

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

PACK 3 UNIDADES

MARCO DE PC

CCT ●●●●●
6500 K | 4000 K | 3000 K



INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER DE 12V A 230V



DOWNLIGHT
LED

BLANCO
REDONDO

180°

EMPOTRAR

PF-0,6
RA-80
IP-20

CARACTERÍSTICAS

Downlight LED de empotrar
Pack de 3 unidades

Conexión a 230V (incluye driver)

Consumo: 18W

Apertura de luz no inferior a 180°

CCT (6500K, 4000K, 3000K)

Marco en PC y cubierta matizada

Grado de protección IP20

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 25 000 h



Garantía de 2 años

SELECTOR CAMBIO
TEMPERATURA
COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



CAVIDAD
EMPOTRADO



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26706	8425160267063	1	18	CCT	230	Blanco	221 mm	25 000	1980