

MATEL

DOWNLIGHT LED PC BLANCO CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

CCT ● ● ●
6500 K | 4000 K | 3000 K

MARCO DE PC



INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER DE 12V A 230V




DOWNLIGHT
LED

BLANCO
CUADRADO

180°

EMPOTRAR

PF-0,6
RA-80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

Downlight LED de empotrar

Conexión a 230V (incluye driver)

Consumo: 18W

Apertura de luz no inferior a 180°

CCT (6500K, 4000K, 3000K)

Marco en PC y cubierta matizada

Grado de protección IP20

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 25 000 h

Garantía de 2 años

SELECTOR CAMBIO
TEMPERATURA
COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26984	8425160269845	1	18	CCT	230	Blanco	221 mm	25 000	1980