

ESCAYOLA PLÁSTICA

Fecha: 01/06/2018

NOMBRE COMERCIAL: Escayola Plástica COMPACT FIX

PRESENTACIÓN

Producto	En polvo
Aspecto	Blanco
Fraguado	Rápido
Campo de aplicación	Aplicaciones directas en enlucidos

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Escayola Plástica Compact Fix, presentado en forma de polvo. Producto en polvo indicado para aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, fijación de marcos de puertas y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones, etc.

PROPIEDADES Y USOS

Fraguado rápido.
Gran finura y blancura.
Apta para trabajos manuales.
Secado rápido.
Retapado de huecos y grietas no estructurales.
Encolado de molduras de escayola.
Retapado de unión entre placas.
aplicación.

SOPORTES

Yeso, escayola
Cemento, hormigón, ladrillos
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

Almacenamiento

Duración: 6 meses, desde su fecha de fabricación.
Mantener el producto en lugar seco y fresco, en envases originales debidamente cerrados.



Modo de empleo

Preparación del soporte:

El soporte debe estar plano, estable, resistente, seco y libre de materiales que reduzcan la adherencia. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Modo de empleo:

En un recipiente limpio, preferentemente de goma o plástico, añadir agua y mezclar hasta conseguir una pasta consistente y homogénea. Limpiar la herramienta con agua, inmediatamente después de usar.

Código	EAN	Cont.	Color	Envase	Unid.
45181	8425160451813	1,0 kg	Blanco	Caja	12

	Agua de amasado 0.80 litros de agua por Kg de enlucido.		Rendimiento de 1 Kg de material 0.6 m ²		pH 7.0 – 8.0
	Espesor máximo de aplicación Ilimitado		Adherencia >0,6 MPa sobre hormigón >0,6 MPa sobre pintura		Clasificación al fuego A1 – No Combustible
	Vida útil 30 - 40 min.		Secado en 2 mm de espesor Al tacto: 2H Aprox. Total: 24H Aprox.		Granulometría 200 micras