

# GRASA DE LITIO

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Contiene grasa de LITIO purísima, esteres sintéticos de ácidos grasos y componentes adhesivos especiales con una mezcla de aceites refinados.

Resiste al calor en temperaturas comprendidas entre 160-180° C.

Garantiza una estabilidad mecánica incluso con presencia de vibraciones.

Resiste al agua y al salitre.

Óptimo poder anticorrosión y de larga duración.

## APLICACIÓN

Agitar el aerosol y vaporizar el producto directamente sobre la superficie a lubricar a una distancia de 20 -30 cms.

## DONDE APLICAR

Hobbys – Deportes (transmisiones – cadenas de bicicletas y motocicletas)

Automovilismo

Hidráulica (máquinas de movimiento de tierra – carretillas elevadoras, apiladoras, etc.)

Náutica

Construcción (cabestrantes, grúas, aparejos, maquinaria y herramientas en general expuestas a la intemperie, cadenas, cables de acero, etc.)

Agricultura

Hobby, casa

Y en cualquier otra situación donde se requiera la intervención de una grasa u operación de lubricado de calidad.

## OTRA INFORMACIÓN

Para más información consultar ficha de seguridad.

Código	EAN	Contenido	Envase	Cantidad
46256	8425160462567	400 ml	Aerosol	12

