

ACELERADOR CIANOACRILATO

CÓDIGO: 48264

NOMBRE COMERCIAL: Acelerador cianoacrilato COMPACT FIX

PRESENTACIÓN

Tecnología	Activador para cianoacrilato
Tipo de química	Amina (ingrediente activo)
Disolvente	n-Heptano
Viscosidad	Muy baja
Aspecto	Transparente e incoloro
Aplicaciones	Activador curado de cianoacrilato



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El acelerador COMPACT es un activador en spray que respeta la capa de ozono, cuyo uso radica en la activación, del proceso de curado del adhesivo cianoacrilato, depositando un balance correcto de iones en la superficie, estimulando la atracción del adhesivo y preparando la superficie para el posterior pegado.

CARACTERÍSTICAS DEL CURADO

Depende de la viscosidad del adhesivo. En una baja viscosidad actúa de manera rápida, en viscosidades superiores tarda aproximadamente unos 10 segundos, en gel, dependiendo de las técnicas, unos 30 segundos.

INFORMACIÓN GENERAL

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como sellador de cloro u otros oxidantes fuertes.

Bajo ninguna circunstancia deberán mezclarse directamente como líquidos activador y el adhesivo.

Utilizar únicamente en lugar bien ventilado.

MODO DE EMPLEO

1. Para un mejor comportamiento, las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de aceite o grasa.
2. Aplicar el cianoacrilato COMPACT a las piezas a adherir o fijar.
3. Aplicar el activador sobre la superficie contraria a la que hemos aplicado el adhesivo de la pieza a adherir mediante pulverizado.
4. Unir las dos partes efectuando una ligera presión hasta que la adhesión se haga efectiva.

DATOS

Los datos contenidos en esta hoja técnica pueden ser considerados como datos habituales. Están basados en tests actuales y se verifican en bases regulares.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Peso específico	0,60
Viscosidad cinemática (mm ² /s)	0,6
Velocidad de curado (sec)	3
Punto de inflamación (°C)	-4
Vida del producto (meses)	12

ALMACENAMIENTO

Este activador está clasificado como ALTAMENTE INFLAMABLE y de debe almacenarse adecuadamente y en cumplimiento con la reglamentación pertinente. No almacenar cerca de agentes oxidantes o materiales combustibles. Almacenar el producto en su envase cerrado y en lugar fresco y seco. La información sobre el almacenamiento podría aparecer indicada también en el etiquetado del envase.

Almacenar en sitio fresco, bien ventilado, seco y sin acción directa de los rayos solares. Su vida, con el envase bien cerrado, se garantiza durante 12 meses a temperatura ambiente.

COMPACT no puede asumir ninguna responsabilidad por el producto que haya sido contaminado o almacenado en otras condiciones distintas a las previamente indicadas.

SEGURIDAD

El activador es peligroso y muy inflamable. Es irritante. No se deben respirar los vapores. Utilizar en áreas ventiladas. No fumar. Preservar de las fuentes de ignición. No exponer a elevadas temperaturas. Mantener fuera del alcance de los niños.