

ACEITE MOTOR 2T MINERAL

CÓDIGO DE ARTÍCULO: 48883

EAN: 8425160488830

1 LITRO



Aceite lubricante de bases refinadas especialmente dirigido a herramientas de jardín.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

Por su adecuada viscosidad y especial activación, facilita un rápido engrase de todas las piezas del motor, proporcionando un par de arranque mayor y una lubricación superior frente a otros aceites convencionales. Proporciona una óptima protección y limpieza del motor, sin gripaje, por su gran poder de detergencia.

Buena capacidad dispersante, evitando la formación de depósitos de residuos, prolongando la vida de la herramienta.

APLICACIONES

Adecuado para todo tipo de motores que no requieran control de emisiones.

Compatible con todo tipo de gasolina, se recomienda utilizar en "premezcla" al 2% o según la dosificación establecida por el fabricante.

NIVELES DE CALIDAD

JASO FB

API TC

ISO L-EGB

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA ASTM	MOTOR 2T
DENSIDAD 15°C, KG/L	ASTM D-4052	0.89
P. INFLAMACIÓN P/M, °C	ASTM D-93	94
P. CONGELACIÓN, °C	ASTM D-5950	-21
VISCOSIDAD A 100°C CST	ASTM D-445	8,8
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-2270	117
NÚMERO DE BASE, TBN	ASTM D-2896	1
COLOR	ASTM D-1500	ROJO

