

# ACEITE MOTOR 4T SINTÉTICO

CÓDIGO DE ARTÍCULO: 48979

EAN: 8425160489793

1 LITRO



Aceite lubricante sintético para herramientas que necesiten una excelente combinación de protección del motor y óptima fricción.

## PROPIEDADES Y VENTAJAS

Mínimo consumo de aceite. Tacto más suave y silencioso. Por su adecuada viscosidad asegura una perfecta lubricación desde el momento del arranque y durante las condiciones más severas de uso. Excelente limpieza y protección de todas las partes del motor y la transmisión.

## APLICACIONES

Destinado a todos los motores modernos de herramientas que recomienden un aceite JASO o API.

### NIVELES DE CALIDAD

API SN

JASO T 903:2011 MA2

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA ASTM	MOTOR 2T
GRADO SAE	-	10W40
DENSIDAD 15°C, KG/L	D-4052	0,87
P. INFLAMACIÓN V/A, 0°C	D-92	210
P. CONGELACIÓN, °C	D-97	-30
VISCOSIDAD A 100°C, CST	D-445	14,5
VISCOSIDAD A 40°C, CST	D-445	94
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	D-2270	155

