



FICHA TÉCNICA

SVITOL 6 EN 1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Lubricante en spray en base aceites sintéticos diseñado para su uso en todo tipo de aplicaciones en el hogar. Fácil de usar, no gotea y no ensucia, el dosificador suministrado asegura gran precisión y su válvula 360º permite su aplicación con el envase en cualquier posición.

Lubrica de forma efectiva, asegurando que un perfecto deslizamiento entre las partes lubricadas: es perfecto para todo tipo de aplicaciones incluyendo aficiones, jardinería, bricolaje y mantenimiento doméstico. SVITOL 6 en 1 es absolutamente inoloro, perfecto para su uso en habitaciones de la casa donde un olor excesivo o un aroma persistente puede ser molesto. SVITOL 6 en 1 es absolutamente incoloro y está basado en aceites sintéticos de alta calidad y pureza. Protege de la corrosión, dejando una fina película de aceite que evita el contacto entre las superficies metálicas y la humedad.

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Perfecto para lubricar bisagras, mecanismos y guías de desplazamiento (de cajones, cortinas, puertas, persianas, sillas giratorias, cerraduras, puertas plegables de garaje, equipos de jardinería, etc.).

MÉTODO DE USO

Agitar el envase, pulverizar una dosis pequeña del producto sobre la parte a ser lubricada. Para una aplicación más precisa, utilice la caña suministrada.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

•	Apariencia	Aerosol
•	Color	Incoloro
•	Olor	Inoloro
•	Densidad a 15°C ASTM D1298	0.66 g/ml
•	Solubilidad en agua	insoluble
•	Tipo de lubricante	aceites sintéticos

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Al menos 3 años en el recipiente cerrado y a temperatura ambiente.

EMBALAJE

Aerosol 200 ml / Aerosol 400 ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre la utilización segura del producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad.



TS 21.09.18

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser revisadas atentamente por el usuario. Para más información, por favor contacte con nuestro Departamento Técnico a través del teléfono: +39 02924361

AREXONS S.p.A. Un SOCIO ÚNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capital Social: € 15.000.000,00 I.V.
Registro de Empresa de Milán n. 09728360968
Código Fiscal e IVA 09728360968
Dirección y coordinación ex art. 2497 c.c. PLI (Holanda) B.V.
Centralita +39 02 92436.306

Sistema de Gestión de la Calidad Arexons S.p.A. certificado ISO 9001 de LRQA.

Sistema de Gestión Medioambiental y de la Seguridad Arexons S.p.A. certificado ISO 14001 y OHSAS 18001 de Bureau Veritas.

