

MATEL

APLIQUE LED REDONDO BLANCO / CCT / IP44

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



APLIQUE
DIRECTO
220-240 V


120°

MODELO
SUPERFICIE

PF-0,5

RA-80

IP-44



CCT
6500 K | 4000 K | 3000 K



SELECTOR CAMBIO
TEMPERATURA
COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



CARACTERÍSTICAS

Aplique LED de superficie
Conexión directa a 220-240V
Consumo: 12W, 36W y 45W
Apertura de luz no inferior a 120°
Selector cambio de temperatura:
CCT (6500K, 4000K y 3000K)
Cuerpo en PP con pantalla difusora
Grado de protección IP44
Vida útil hasta 25 000 horas
Garantía de 2 años

AHORRO
90 %
DE ENERGIA

HASTA
25.000
HORAS

50/60 Hz

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	FORMA	MEDIDA Ø	COLOR	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
29319	8425160293192	1	12	CCT	220-240	Redondo	230 mm	Blanco	25 000	1080
28995	8425160289959	1	36	CCT	220-240	Redondo	380 mm	Blanco	25 000	3240
28385	8425160283858	1	45	CCT	220-240	Redondo	480 mm	Blanco	25 000	4050

