

MATEL

APLIQUE LED INT/EXT BIDIRECCIONAL

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



BIDIRECCIONAL



NORMAL



INDIRECTA



**APLIQUE
DIRECTO
230 V**

120°

BIDIRECCIONAL



NORMAL



INDIRECTA

PF-0,5

RA-80

IP-65

CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V

Consumo: 10W y 20W

Apertura de luz no inferior a 120°

Disponibile en temperatura cálida
y fría (2700K y 6400K)

Pantalla difusora clara

Cuerpo en PC

Interior de aluminio

Acabado en color blanco - negro

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

Aplique para interior-exterior / pared-techo

Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA (MM)	MODELO	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24986	8425160249861	1	10	6400	230	Blanco/Negro	Ø 180 mm	Bidireccional	30 000	900
25678	8425160256784	1	20	6400	230	Blanco/Negro	Ø 228 mm	Bidireccional	30 000	1600
25325	8425160253257	1	10	2700	230	Blanco/Negro	Ø 180 mm	Bidireccional	30 000	700