


MATEL

APLIQUE LED EXTRAPLANO CUADRADO INTERIOR CCT

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

CCT 6500 K | 4000 K | 3000 K




**APLIQUE
DIRECTO**
230 V

120°

**DISEÑO
EXTRAPLANO**

**PF-0,5
RA-80
IP-20**



CARACTERÍSTICAS

Aplique LED de diseño extraplano.
Conexión directa a 230V.
Consumo: 12, 18, 24, 32 y 48W.
Apertura de luz no inferior a 120°.
Selector cambio de temperatura:
CCT (6500K, 4000K y 3000K).
Cuerpo en PC con pantalla difusora.
Interior de aluminio.
Uso exclusivo interior (IP20).
Vida útil hasta 25 000 horas.
Garantía de 3 años.

SELECTOR CAMBIO TEMPERATURA COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	FORMA	MEDIDA	ALTURA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
25259	8425160252595	1	12	CCT	230	Cuadrado	220 mm	50 mm	25 000	1200
25645	8425160256456	1	18	CCT	230	Cuadrado	280 mm	60 mm	25 000	1800
26625	8425160266257	1	24	CCT	230	Cuadrado	330 mm	60 mm	25 000	2400
27446	8425160274467	1	32	CCT	230	Cuadrado	380 mm	60 mm	25 000	3200
27950	8425160279509	1	48	CCT	230	Cuadrado	480 mm	70 mm	25 000	4800