

MATEL

APLIQUE LED EXTRAPLANO REDONDO INTERIOR CCT

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

CCT 6500 K | 4000 K | 3000 K



**AHORRO
90 %
DE ENERGÍA**

**HASTA
25.000
HORAS**

50/60 Hz




**APLIQUE
DIRECTO
230 V**

120°

**DISEÑO
EXTRAPLANO**

**PF-0,5
RA-80
IP-20**



CARACTERÍSTICAS

Aplique LED de diseño extraplano.
Conexión directa a 230V.
Consumo: 12, 18, 24, 32 y 48W.
Apertura de luz no inferior a 120°.
Selector cambio de temperatura:
CCT (6500K, 4000K y 3000K).
Cuerpo en PC con pantalla difusora.
Interior de aluminio.
Uso exclusivo interior (IP20).
Vida útil hasta 25 000 horas.
Garantía de 3 años.

**SELECTOR CAMBIO
TEMPERATURA
COLOUR SWITCH**

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	FORMA	MEDIDA Ø	ALTURA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
28772	8425160287726	1	12	CCT	230	Redondo	210 mm	50 mm	25 000	1200
28994	8425160289942	1	18	CCT	230	Redondo	245 mm	55 mm	25 000	1800
29431	8425160294311	1	24	CCT	230	Redondo	315 mm	60 mm	25 000	2400
29772	8425160297725	1	32	CCT	230	Redondo	375 mm	60 mm	25 000	3200
29946	8425160299460	1	48	CCT	230	Redondo	480 mm	70 mm	25 000	4800