

MATEL

APLIQUE LED ALUMINIO / PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



APLIQUE
DIRECTO
230V

120°

IP65

APTO
EXTERIOR


PF-0,6
RA-80
IP-65

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 15W y 20W
Apertura de luz no inferior a 120°
Temperatura de luz fría (6400K)
Cuerpo en PC
Pantalla difusora
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDAS (MM)	TIPO	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24529	8425160245290	1	15	6400	230	Blanco	236x116	Rectangular	30 000	1500
24477	8425160244774	1	15	6400	230	Negro	236x116	Rectangular	30 000	1500
24837	8425160248376	1	20	6400	230	Blanco	271x176	Rectangular	30 000	2000
24782	8425160247829	1	20	6400	230	Negro	271x176	Rectangular	30 000	2000

