

MATEL

APLIQUE LED EXTRAPLANO CUADRADO INTERIOR

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




APLIQUE
DIRECTO
230V

120°

DISEÑO
EXTRAPLANO

PF-0,5
RA-80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

Aplique LED de diseño extraplano
Conexión directa a 230V
Consumo: 12, 18, 24, 32 y 48W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura de luz
neutra y fría (4200 y 6400K)
Cuerpo en PC con pantalla difusora
Interior de aluminio
Uso exclusivo interior (IP20)
Vida útil hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	FORMA	MEDIDA	ALTURA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26046	8425160260460	1	12	6400	230	Cuadrado	230 mm	60 mm	30 000	1200
26577	8425160265779	1	18	6400	230	Cuadrado	280 mm	60 mm	30 000	1800
27362	8425160273620	1	24	6400	230	Cuadrado	330 mm	60 mm	30 000	2400
24656	8425160246563	1	32	6400	230	Cuadrado	380 mm	60 mm	30 000	3200
25877	8425160258771	1	48	6400	230	Cuadrado	480 mm	70 mm	30 000	4800
25828	8425160258283	1	12	4200	230	Cuadrado	230 mm	60 mm	30 000	1100
26287	8425160262877	1	18	4200	230	Cuadrado	280 mm	60 mm	30 000	1700
26958	8425160269586	1	24	4200	230	Cuadrado	330 mm	60 mm	30 000	2300
29971	8425160299712	1	32	4200	230	Cuadrado	380 mm	60 mm	30 000	3100
25449	8425160254490	1	48	4200	230	Cuadrado	480 mm	70 mm	30 000	4700