

# MATEL

## APLIQUE LED EXTERIOR CCT

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

**CCT**   
6500 K | 4000 K | 3000 K



### CARACTERÍSTICAS

**IP65**

Conexión directa a 230V.  
Aplique con 20W de consumo.  
Apto para instalación exterior (IP65).  
CCT (6500K, 4000K y 3000K).  
Interruptor para cambio de temperatura.  
Apertura de luz no inferior a 120°.  
Acabado en color blanco o negro.  
Cuerpo en PC e interior de aluminio.  
Pantalla difusora con acabado mate.  
Ahorran hasta un 90% de energía.  
Vida útil promedio hasta 25 000 horas.  
Garantía de 3 años.

#### SELECTOR CAMBIO TEMPERATURA COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



**APLIQUE  
DIRECTO**  
230V

**120°**


**APTO  
EXTERIOR**

**PF-0,7  
RA-80  
IP-65**

**1**  
UNIDAD



 **ENERGY**  
MATEL



### INFORMACIÓN TÉCNICA

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRAS | CAJA | POTENCIA (W) | TEMPERATURA DE COLOR (K)                                                                | VOLTAJE (V) | COLOR  | MEDIDA (MM) | FORMA       | TIPO     | FLUJO LUMINOSO (LM) |
|--------|------------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|----------|---------------------|
| 29713  | 8425160297138    | 1    | 20           |  CCT | 230         | Blanco | 268x132     | Rectangular | Exterior | 2400                |
| 29677  | 8425160296773    | 1    | 20           |  CCT | 230         | Negro  | 268x132     | Rectangular | Exterior | 2400                |