

MATEL

APLIQUE LED OVAL ALUMINIO/PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




APLIQUE
DIRECTO
230V

120°

APTO
EXTERIOR

PF-0,5
RA-80
IP-65

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

IP65

Conexión directa a 230V
Aplique con consumo de 7W y 9W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura fría, neutra
y cálida (6400K, 4200K y 2700K)
Disponible en color blanco y negro
Cuerpo en PC
Pantalla difusora
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDAS (MM)	TIPO	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24806	8425160248062	1	7	6400	230	Blanco	210x118	Oval	30 000	700
25175	8425160251758	1	7	6400	230	Negro	210x118	Oval	30 000	700
23773	8425160237738	1	9	6400	230	Blanco	210x118	Oval	30 000	900
23774	8425160237745	1	9	6400	230	Negro	210x118	Oval	30 000	900
24601	8425160246013	1	7	4200	230	Blanco	210x118	Oval	30 000	680
24883	8425160248833	1	7	4200	230	Negro	210x118	Oval	30 000	680
23970	8425160239701	1	9	4200	230	Blanco	210x118	Oval	30 000	880
23993	8425160239930	1	9	4200	230	Negro	210x118	Oval	30 000	880
24509	8425160245092	1	9	2700	230	Negro	210x118	Oval	30 000	850

