

# MATEL

## APLIQUE LED OVAL EXTERIOR CCT

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

CCT

6500 K | 4000 K | 3000 K



### CARACTERÍSTICAS

IP65

Conexión directa a 230V.  
Aplique con 9W de consumo.  
Apto para instalación exterior (IP65).  
CCT (6500K, 4000K y 3000K).  
Interruptor para cambio de temperatura.  
Apertura de luz no inferior a 120°.  
Acabado en color blanco o negro.  
Cuerpo en PC e interior de aluminio.  
Pantalla difusora con acabado mate.  
Ahorran hasta un 90% de energía.  
Vida útil promedio hasta 25 000 horas.  
Garantía de 3 años.

#### SELECTOR CAMBIO TEMPERATURA COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



APLIQUE  
DIRECTO  
230V

120°


APTO  
EXTERIOR

PF-0,5  
RA-80  
IP-65

1  
UNIDAD



ENERGY  
MATEL



### INFORMACIÓN TÉCNICA

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRAS | CAJA | POTENCIA (W) | TEMPERATURA DE COLOR (K) | VOLTAJE (V) | COLOR  | MEDIDA (MM) | FORMA | TIPO     | FLUJO LUMINOSO (LM) |
|--------|------------------|------|--------------|--------------------------|-------------|--------|-------------|-------|----------|---------------------|
| 24741  | 8425160247416    | 1    | 9            | CCT                      | 230         | Blanco | 210x118     | Oval  | Exterior | 900                 |
| 25370  | 8425160253707    | 1    | 9            | CCT                      | 230         | Negro  | 210x118     | Oval  | Exterior | 900                 |

