

MATEL

APLIQUE LED REDONDO BLANCO / CCT / IP65

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



CCT

6500 K | 4000 K | 3000 K

**SELECTOR CAMBIO
TEMPERATURA**
COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



**APLIQUE
DIRECTO**
175-250 V

120°


**MODELO
SUPERFICIE**

PF-0,5

RA-80

IP-65

ENERG+
MATEL



CARACTERÍSTICAS

Aplice LED de superficie
Conexión directa a 175-250V
Consumo: 20W, 30W y 40W
Apertura de luz no inferior a 120°
Selector cambio de temperatura:
CCT (6500K, 4000K y 3000K)
Cuerpo en PP con pantalla difusora
Grado de protección IP65
Vida útil hasta 25 000 horas
Garantía de 2 años

**AHORRO
90 %
DE ENERGIA**

**HASTA
25.000
HORAS**

50/60 Hz

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	FORMA	MEDIDA Ø	COLOR	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)	
24898	8425160248987	1	20		CCT	175-250	Redondo	200 mm	Blanco	25 000	2000
26298	8425160262983	1	30		CCT	175-250	Redondo	300 mm	Blanco	25 000	3000
27374	8425160273743	1	40		CCT	175-250	Redondo	400 mm	Blanco	25 000	4000

