

MATEL

APLIQUE LED REDONDO ALUMINIO / PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




APLIQUE
DIRECTO
230V

120°

APTO
EXTERIOR

PF-0,5
RA-80
IP-65

1
UNIDAD



IP65

CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Aplique con consumo de 9W y 12W
Apertura de luz no inferior a 120°
Temperatura de luz fría, neutra
y cálida (6400K, 4200K y 2700K)
Disponible en color blanco y negro
Cuerpo en PC
Pantalla difusora
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	Color	Ø (mm)	Tipo	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
25688	8425160256883	6	9	6400	230	Blanco	160	Redondo	30 000	900
26047	8425160260477	6	9	6400	230	Negro	160	Redondo	30 000	900
23775	8425160237752	6	12	6400	230	Blanco	160	Redondo	30 000	1200
23776	8425160237769	6	12	6400	230	Negro	160	Redondo	30 000	1200
25350	8425160253509	6	9	4200	230	Blanco	160	Redondo	30 000	880
25829	8425160258290	6	9	4200	230	Negro	160	Redondo	30 000	880
24157	8425160241575	6	12	4200	230	Blanco	160	Redondo	30 000	1180
24170	8425160241704	6	12	4200	230	Negro	160	Redondo	30 000	1180
24848	8425160248482	6	12	2700	230	Blanco	160	Redondo	30 000	1150
25128	8425160251284	6	12	2700	230	Negro	160	Redondo	30 000	1150

