

# MATEL

## APLIQUE LED REDONDO INTERIOR CON SENSOR

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

SENSOR CREPUSCULAR  
Y DE MOVIMIENTO

IP20



Tiempo y luminosidad regulables

### CARACTERÍSTICAS

Aplique con 16W de consumo  
Conexión directa a 230V  
Sensor de movimiento y crepuscular  
Rango de detección: 360°  
Distancia máxima de detección: 6 metros  
Luz ambiental ajustable: 3-2000 lux  
Tiempo de retardo regulable: 3seg-3min  
Instalación en interior (IP20)  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponibles en temperatura fría (6400K) y neutra (4200K)  
Fabricado en PC con interior de aluminio  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	Ø (MM)	FORMA	TIPO	FLUJO LUMINOSO (LM)
24701	8425160247010	1	16	6400	230	Blanco	290	Redonda	Sensor	1200
25244	8425160252441	1	16	4200	230	Blanco	290	Redonda	Sensor	1100



APLIQUE DIRECTO 230V

120°

INTERIOR

PF-0,5  
RA-80  
IP-20

1 UNIDAD

