

MATEL

APLIQUE LED REDONDO NEGRO / CCT / IP65

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

CCT ● ● ●
6500 K | 4000 K | 3000 K



**SELECTOR CAMBIO
TEMPERATURA**
COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K

CARACTERÍSTICAS

Aplique LED de superficie
Conexión directa a 175-250V
Consumo: 20W, 30W y 40W
Apertura de luz no inferior a 120°
Selector cambio de temperatura:
CCT (6500K, 4000K y 3000K)
Cuerpo en PP con pantalla difusora
Grado de protección IP65
Vida útil hasta 25 000 horas
Garantía de 2 años




**APLIQUE
DIRECTO**
175-250V

120°

**MODELO
SUPERFICIE**

PF-0,5
RA-80
IP-65



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	FORMA	MEDIDA Ø	COLOR	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
25425	8425160254254	1	20	CCT	175-250	Redondo	200 mm	Negro	25 000	2000
26664	8425160266646	1	30	CCT	175-250	Redondo	300 mm	Negro	25 000	3000
27820	8425160278205	1	40	CCT	175-250	Redondo	400 mm	Negro	25 000	4000

