

MATEL

APLIQUE LED CON SENSOR

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

SENSOR CREPUSCULAR
Y DE MOVIMIENTO



Tiempo y luminosidad
regulables

IP54

CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V y 10W de consumo.
Con sensor de movimiento y crepuscular.
Rango de detección de 140°.
Distancia máxima de detección: 9 metros.
Luz ambiental ajustable: 3-2000 lux.
Tiempo de retardo regulable: 3seg-5min.
Adecuado para exterior (IP54).
Apertura de luz no inferior a 120°.
Disponible en temperatura fría (6400K)
y neutra (4200K).
Fabricado en PC con interior de aluminio.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 30 000 horas.
Garantía de 2 años.




APLIQUE
DIRECTO
230V

120°

IP54
EXTERIOR

PF-0,5
RA-80
IP-54

1
UNIDAD



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDAS (MM)	IP	TIPO	FLUJO LUMINOSO (LM)
27533	8425160275334	1	10	6400	230	Blanco	250x66	IP54	Sensor	800
27809	8425160278090	1	10	4200	230	Blanco	250x66	IP54	Sensor	750