

MATEL

ARO LED CUADRADO ESTANCO IP65

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




ARO
12 V

**DRIVER
INTERNO**
230 V

120°

**ESTANCO
APTO ZONAS
HÚMEDAS**

**PF-0,6
RA-80
IP-65**




CARACTERÍSTICAS

Conexión a 230V (incluye driver)
Aro con LED interno de 5W o 8W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Acabado en color blanco, cromo o níquel
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



DISPONIBLE EN COLOR BLANCO, CROMO O PLATA
INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V



5W



70 mm
CAVIDAD
EMPOTRAR



83 mm
MEDIDA
EXTERIOR

8W



75 mm
CAVIDAD
EMPOTRAR



105 mm
MEDIDA
EXTERIOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	FORMA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26003	8425160260033	6	5	6400	230	Blanco	Cuadrado	30 000	500
27274	8425160272746	6	5	6400	230	Níquel	Cuadrado	30 000	500
28087	8425160280871	6	5	6400	230	Cromo	Cuadrado	30 000	500
24798	8425160247980	6	8	6400	230	Blanco	Cuadrado	30 000	800
25167	8425160251673	6	8	6400	230	Níquel	Cuadrado	30 000	800