


MATEL

BOMBILLA LED DICROICA ALUMINIO PC REGULABLE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

REGULABLE



GU-10
DIRECTA
230 V

120°




GU-10

PF-0,5
RA-80
IP-20

6
UNIDADES



ENERGY STAR
MATEL



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V

Consumo: 5W

Apertura de luz no inferior a 120°

Intensidad regulable

Disponible en temperatura cálida,
neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)

Cuerpo en PC

Cubierta matizada

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

2 años de garantía



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23479	8425160234799	6	5	6400	230	GU-10	60x50	Mate	30 000	500
23478	8425160234782	6	5	4000	230	GU-10	60x50	Mate	30 000	480
23477	8425160234775	6	5	2700	230	GU-10	60x50	Mate	30 000	450