


MATEL

BOMBILLA LED E-27 ESFÉRICA CERÁMICA

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



G-45
DIRECTA
230 V

200°



E-27


PF-0,5

RA-80

IP-20

10

UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V

Consumo: 10W.

Apertura de luz no inferior a 200°.

Disponible en temperatura cálida, neutra y fría,
(2700K, 4200K y 6400K).

Cuerpo cerámico.

Cubierta matizada.

Interior de aluminio.

Ahorran hasta un 90% de energía.

Vida útil promedio hasta 30.000 horas.

2 años de garantía.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26506	8425160265069	10	10	6400	230	E-27	80x45	Mate	30000	1000
27367	8425160273675	10	10	4200	230	E-27	80x45	Mate	30000	980
26058	8425160260583	10	10	2700	230	E-27	80x45	Mate	30000	950