


# MATEL

## BOMBILLA LED ESFÉRICA ALUMINIO PC REGULABLE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO




**G-45**  
DIRECTA  
230 V

200°



E-14

PF-0,5  
RA-80  
IP-20



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V

Intensidad de luz ajustable con regulador

Consumo: 7W

Apertura de luz no inferior a 200°

Disponible en temperatura cálida, neutra  
y fría (2700K, 4000K y 6400K)

Cuerpo en PC y cubierta matizada

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23489	8425160234898	6	7	6400	230	E-14	80x45	Mate	30 000	700
23919	8425160239190	6	7	4000	230	E-14	80x45	Mate	30 000	680
23488	8425160234881	6	7	2700	230	E-14	80x45	Mate	30 000	650