


MATEL

BOMBILLA LED ESFÉRICA ALUMINIO PC REGULABLE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



G-45
DIRECTA
230 V


200°



E-27

PF-0,5
RA-80
IP-20

6/12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V

Intensidad de luz ajustable con regulador

Consumo: 7W

Apertura de luz no inferior a 200°

Disponible en temperatura cálida, neutra
y fría (2700K, 4000K y 6400K)

Cuerpo en PC y cubierta matizada

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23491	8425160234911	6	7	6400	230	E-27	80x45	Mate	30 000	700
23955	8425160239558	12	7	4000	230	E-27	80x45	Mate	30 000	680
23490	8425160234904	6	7	2700	230	E-27	80x45	Mate	30 000	650