


# MATEL

## BOMBILLA LED ESFÉRICA ALUMINIO PC RGB

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



### G-45

DIRECTA  
230 V

200°



E-27



E-14


PF-0,5

RA-80

IP-20

12

UNIDADES



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V

Bombilla con ajuste RGB (rojo, verde y azul)

Color regulable con mando (no incluido)

Consumo: 5W

Apertura de luz no inferior a 200°

Disponible en luz RGB + neutra (4000K)

Cuerpo en PC y cubierta matizada

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23342	8425160233426	12	5	RGB+4000K	230	E-27	80x45	Mate	30 000	250
23341	8425160233419	12	5	RGB+4000K	230	E-14	80x45	Mate	30 000	250