


MATEL

BOMBILLA LED ESTÁNDAR ALUM. PC 12V-24V-125V

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



A-60

ESTÁNDAR
12/24/125V

270°



E-27

PF-0,5
CRI-80
IP-20

12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 12V en 8W, 24V en 10W y 125V en 10W

Rango de apertura no inferior a 270°

Disponible en temperatura cálida y fría (2700K y 6400K)

Cuerpo en PC


Cubierta matizada

Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 30 000 horas

2 años de garantía



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (Hrs)	Flujo luminoso (lm)
23288	8425160232887	12	8	6400	12	E-27	109x60	Mate	30 000	800
23287	8425160232870	12	8	2700	12	E-27	109x60	Mate	30 000	750
23841	8425160238414	12	10	6400	24	E-27	109x60	Mate	30 000	1000
24219	8425160242190	12	10	2700	24	E-27	109x60	Mate	30 000	950
22952	8425160229528	12	10	6400	125	E-27	109x60	Mate	30 000	1000
22953	8425160229535	12	10	2700	125	E-27	109x60	Mate	30 000	950