

# MATEL

## BOMBILLA LED ESTÁNDAR ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



**A-120**  
DIRECTA  
230 V

270°



E-27


PF-0,5  
RA-80  
IP-20

6  
UNIDADES



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V  
Consumo en 30W  
Apertura de luz no inferior a 270°  
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)  
Cuerpo en PC  
Cubierta matizada  
Interior de aluminio  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
23838	8425160238384	6	30	6400	230	E-27	230x120	Mate	30 000	3000
25094	8425160250942	6	30	4200	230	E-27	230x120	Mate	30 000	2900
29991	8425160299910	6	30	2700	230	E-27	230x120	Mate	30 000	2800