

MATEL

BOMBILLA LED ESTÁNDAR A-65

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

SAMSUNG
LED Inside



A-65
CONEXIÓN
230V


230°



E-27



PF-0,5
RA-80
IP-20

6
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Chip led SAMSUNG en el interior.
Conexión directa a 230V 50/60 Hz.
Consumo: 18W y 20W.
Apertura de luz no inferior a 230°.
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (3000, 4000 y 6500K).
Cuerpo en PC.
Cubierta matizada.
Interior de aluminio.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 40 000 horas.
3 años de garantía.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	TIPO	EFICIENCIA ENERGÉTICA	FLUJO LUMINOSO
26102	8425160261023	6	18	6500	230	E-27	129x65	A-65	E	2200
29053	8425160290535	6	20	6500	230	E-27	129x65	A-65	E	2400
25253	8425160252533	6	18	4000	230	E-27	129x65	A-65	E	2180
28401	8425160284015	6	20	4000	230	E-27	129x65	A-65	E	2380
24644	8425160246440	6	18	3000	230	E-27	129x65	A-65	E	2150
27402	8425160274023	6	20	3000	230	E-27	129x65	A-65	E	2350