

MATEL

BOMBILLA LED ESTÁNDAR ALUMINIO FUNDIDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



A-60
DIRECTA
230 V


270°



E-27

PF-0,5
RA-80
IP-20

10/12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo en 10W, 12W y 14W
Apertura de luz no inferior a 270°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo en aluminio fundido
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Casquillo	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
24523	8425160245238	10	10	6400	230	E-27	128x60	Mate	30 000	1000
25670	8425160256708	10	12	6400	230	E-27	128x60	Mate	30 000	1200
23399	8425160233990	12	14	6400	230	E-27	128x60	Mate	30 000	1400
24481	8425160244811	10	10	4200	230	E-27	128x60	Mate	30 000	980
25142	8425160251420	10	12	4200	230	E-27	128x60	Mate	30 000	1180
23401	8425160234010	10	14	4200	230	E-27	128x60	Mate	30 000	1380
24206	8425160242060	10	10	2700	230	E-27	128x60	Mate	30 000	950
24864	8425160248642	10	12	2700	230	E-27	128x60	Mate	30 000	1150
23400	8425160234003	12	14	2700	230	E-27	128x60	Mate	30 000	1350