

MATEL

BOMBILLA LED ESTÁNDAR ALUMINIO FUNDIDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



A-60
A-70
A-80
DIRECTA
230 V

270°



E-27


PF-0,5

RA-80

IP-20

6/8/10/12

UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo en 16W, 18W, 20W y 24W
Apertura de luz no inferior a 270°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo en aluminio fundido
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

| Código | Código de barras | Embalaje | Potencia (W) | Temperatura de color (K) | Voltaje (V) | Casquillo | Medidas (mm) | Cubierta | Vida promedio (hrs) | Flujo luminoso (lm) |
|--------|------------------|----------|--------------|--------------------------|-------------|-----------|--------------|----------|---------------------|---------------------|
| 21922 | 8425160219222 | 10 | 16 | 6400 | 230 | E-27 | 128x60 | Mate | 30 000 | 1600 |
| 23229 | 8425160232290 | 6 | 18 | 6400 | 230 | E-27 | 128x60 | Mate | 30 000 | 1800 |
| 23619 | 8425160236199 | 8 | 20 | 6400 | 230 | E-27 | 140x70 | Mate | 30 000 | 2000 |
| 23294 | 8425160232948 | 6 | 24 | 6400 | 230 | E-27 | 160x80 | Mate | 30 000 | 2400 |
| 22666 | 8425160226664 | 10 | 16 | 4200 | 230 | E-27 | 128x60 | Mate | 30 000 | 1580 |
| 23230 | 8425160232306 | 12 | 18 | 4200 | 230 | E-27 | 128x60 | Mate | 30 000 | 1780 |
| 23620 | 8425160236205 | 8 | 20 | 4200 | 230 | E-27 | 140x70 | Mate | 30 000 | 1980 |
| 23295 | 8425160232955 | 6 | 24 | 4200 | 230 | E-27 | 160x80 | Mate | 30 000 | 2380 |
| 21921 | 8425160219215 | 10 | 16 | 2700 | 230 | E-27 | 128x60 | Mate | 30 000 | 1550 |
| 23231 | 8425160232313 | 6 | 18 | 2700 | 230 | E-27 | 128x60 | Mate | 30 000 | 1750 |
| 23618 | 8425160236182 | 8 | 20 | 2700 | 230 | E-27 | 140x70 | Mate | 30 000 | 1950 |
| 23293 | 8425160232931 | 6 | 24 | 2700 | 230 | E-27 | 160x80 | Mate | 30 000 | 2350 |