


MATEL

BOMBILLA LED ESTÁNDAR FILAMENTO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

FILAMENTO



A-60
DIRECTA
230 V


360°



E-27

PF-0,5
RA-80
IP-20

10/12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 4W, 6W, 8W, 10W y 12W
Apertura de luz no inferior a 360°
Disponible en temperatura cálida
y fría (2700K y 6400K)
Cuerpo de cristal
Cubierta clara
Filamentos de LED
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	EQUIVALENCIA INCANDESCENTE (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23442	8425160234423	12	4	40	6400	230	E-27	109x60	Clara	30 000	400
23276	8425160232764	12	6	60	6400	230	E-27	109x60	Clara	30 000	600
23278	8425160232788	10	8	80	6400	230	E-27	109x60	Clara	30 000	800
23541	8425160235413	10	10	100	6400	230	E-27	109x60	Clara	30 000	1000
28466	8425160284664	10	12	120	6400	230	E-27	109x60	Clara	30 000	1200
23441	8425160234416	12	4	40	2700	230	E-27	109x60	Clara	30 000	400
23275	8425160232757	12	6	60	2700	230	E-27	109x60	Clara	30 000	600
23277	8425160232771	10	8	80	2700	230	E-27	109x60	Clara	30 000	800
23540	8425160235406	10	10	100	2700	230	E-27	109x60	Clara	30 000	1000
28276	8425160282769	10	12	100	2700	230	E-27	109x60	Clara	30 000	1200