

MATEL

BOMBILLA LED ESTÁNDAR FILAMENTO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



A-60
DIRECTA
230 V


360°




E-27

PF-0,5
RA-80
IP-20

10/12
UNIDADES



FILAMENTO



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V.
Consumo: 4W, 6W, 8W, 10W y 12W.
Apertura de luz no inferior a 360°.
Disponible en temperatura cálida y fría (2700K y 6400K).
Cuerpo de cristal.
Cubierta opal.
Filamentos de LED.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 30 000 horas.
Garantía de 2 años.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	EQUIVALENCIA INCANDESCENTE (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23909	8425160239091	12	4	40	6400	230	E-27	109x60	Opal	30 000	400
24145	8425160241452	10	6	60	6400	230	E-27	109x60	Opal	30 000	600
25120	8425160251208	10	8	80	6400	230	E-27	109x60	Opal	30 000	800
26023	8425160260231	10	10	100	6400	230	E-27	109x60	Opal	30 000	1000
29057	8425160290573	10	12	120	6400	230	E-27	109x60	Opal	30 000	1200
23537	8425160235376	12	4	40	2700	230	E-27	109x60	Opal	30 000	400
23538	8425160235383	10	6	60	2700	230	E-27	109x60	Opal	30 000	600
23539	8425160235390	10	8	80	2700	230	E-27	109x60	Opal	30 000	800
23542	8425160235420	10	10	100	2700	230	E-27	109x60	Opal	30 000	1000
28539	8425160285395	10	12	120	2700	230	E-27	109x60	Opal	30 000	1200