

MATEL

BOMBILLA LED ESTÁNDAR ALUMINIO PC SENSOR CREPUSCULAR 20% MOVIMIENTO 100%

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



A-60
DIRECTA
230 V

270°



E-27


PF-0,5
RA-80
IP-20

6
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 10W
Se enciende al 20% al detectar poca luz
Se enciende al 100% al detectar movimiento
Apertura de luz no inferior a 270°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

| CÓDIGO | CÓDIGO DE BARRAS | EMBALAJE | POTENCIA (W) | TEMPERATURA DE COLOR (K) | VOLTAJE (V) | BASE | MEDIDAS (MM) | CUBIERTA | VIDA PROMEDIO (HRS) | FLUJO LUMINOSO (LM) |
|--------|------------------|----------|--------------|--------------------------|-------------|------|--------------|----------|---------------------|---------------------|
| 24611 | 8425160246112 | 6 | 10 | 6400 | 230 | E-27 | 109x60 | Mate | 30 000 | 1000 |
| 25181 | 8425160251819 | 6 | 10 | 4000 | 230 | E-27 | 109x60 | Mate | 30 000 | 980 |
| 24886 | 8425160248864 | 6 | 10 | 2700 | 230 | E-27 | 109x60 | Mate | 30 000 | 950 |