


# MATEL

## BOMBILLA LED ESFÉRICA FILAMENTO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

FILAMENTO



### CARACTERÍSTICAS

- Conexión directa a 230V
- Consumo: 4W y 6W
- Apertura de luz no inferior a 360°
- Disponible en temperatura cálida y fría (2700K y 6400K)
- Cuerpo de cristal
- Cubierta opal
- Filamentos de LED
- Casquillo con rosca E27/E14
- Ahorran hasta un 90% de energía
- Vida útil promedio hasta 30 000 horas
- Garantía de 2 años

**G-45**  
DIRECTA  
230 V


360°



E-14 / E-27

PF-0,5  
RA-80  
IP-20

10  
UNIDADES



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	EQUIVALENCIA INCANDESCENTE (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	ROSCA	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23999	8425160239992	10	4	40	6400	230	E-14	80x45	Opal	30 000	400
23956	8425160239565	10	4	40	6400	230	E-27	80x45	Opal	30 000	400
23566	8425160235666	10	4	40	2700	230	E-14	80x45	Opal	30 000	400
23571	8425160235710	10	4	40	2700	230	E-27	80x45	Opal	30 000	400