## **MATEL**

# BOMBILLA LED FRIGORÍFICO ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO **ALTO RENDIMIENTO** 









#### **CARACTERÍSTICAS**

Conexión directa a 230V Consumo: 2W y 5W Apertura de luz no inferior a 360° Disponible en temperatura cálida y fría (2700K y 6400K) Cuerpo en PC Cubierta matizada Interior de aluminio Ahorran hasta un 90% de energía Vida útil promedio hasta 30 000 horas Garantía de 2 años







PF-0,5 **RA-80** 

IP-20

10 UNIDADES









### INFORMACIÓN TÉCNICA

ı	CÓDIGO	CÓDIGO DE Barras	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
	20746	8425160207465	10	2	6400	230	E-14	25x60	Mate	30 000	200
	26991	8425160269913	10	5	6400	230	E-14	22x60	Mate	30 000	500
	21756	8425160217563	10	2	2700	230	E-14	25x60	Mate	30 000	150