

MATEL

BOMBILLA LED G-4 ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

ALUMINIO PC



G-4

Conexión
12 V


360°



G-4

PF-0,5
RA-80
IP-20

10
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

- Conexión a 12V (requiere transformador)
- Consumo en 4 y 5W
- Rango de apertura no inferior a 360°
- Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
- Cuerpo de silicona
- Cubierta clara
- Ahorran hasta un 90% de energía
- Vida útil promedio hasta 30 000 horas
- Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Tipo	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
26258	8425160262587	10	4	6400	12	G-4	16x42	Aluminio PC	30 000	400
27334	8425160273347	10	5	6400	12	G-4	16x64	Aluminio PC	30 000	500
26215	8425160262150	10	4	4000	12	G-4	16x42	Aluminio PC	30 000	380
26954	8425160269548	10	5	4000	12	G-4	16x64	Aluminio PC	30 000	480
26036	8425160260361	10	4	2700	12	G-4	16x42	Aluminio PC	30 000	350
26571	8425160265717	10	5	2700	12	G-4	16x64	Aluminio PC	30 000	450