

# MATEL

## BOMBILLA LED G-9 SILICONA

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

SILICONA



**G-9**  
DIRECTA  
230 V

360°




G-9

PF-0,5  
RA-80  
IP-20

10  
UNIDADES



ENERGY  
MATEL



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V  
Consumo: 3W y 5W  
Apertura de luz no inferior a 360°  
Disponibile en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)  
Cuerpo de silicona  
Cubierta clara  
Interior de aluminio  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	TIPO	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
21914	8425160219147	10	3	6400	230	G-9	16x49	Silicona	30 000	300
22651	8425160226510	10	5	6400	230	G-9	17x63	Silicona	30 000	500
23506	8425160235062	10	3	4000	230	G-9	16x49	Silicona	30 000	280
23507	8425160235079	10	5	4000	230	G-9	17x63	Silicona	30 000	480
21913	8425160219130	10	3	2700	230	G-9	16x49	Silicona	30 000	250
22650	8425160226503	10	5	2700	230	G-9	17x63	Silicona	30 000	450