

MATEL

BOMBILLA LED GLOBO FILAMENTO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



G-80

DIRECTA
230 V


360°




E-27

PF-0,5
RA-80
IP-20

6/12
UNIDADES



FILAMENTO



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V.
Consumo: 4W y 8W.
Apertura de luz no inferior a 360°.
Disponible en temperatura cálida,
neutra y fría (2700, 4000 y 6400K).
Cuerpo de cristal.
Cubierta clara.
Filamentos de LED.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 30 000 h.
Garantía de 2 años.



CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	EQUIVALENCIA INCANDESCENTE (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	CUBIERTA	FLUJO LUMINOSO (LM)
23575	8425160235758	12	4	40	6400	230	E-27	118x80	F	Clara	400
23578	8425160235789	6	8	80	6400	230	E-27	118x80	F	Clara	800
27952	8425160279523	6	8	80	4000	230	E-27	118x80	E	Clara	1055
23574	8425160235741	12	4	40	2700	230	E-27	118x80	F	Clara	400
23577	8425160235772	6	8	80	2700	230	E-27	118x80	F	Clara	800

G-80