

MATEL


BOMBILLA LED GX53

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



GX53
DIRECTA
230 V


120°



GX-53

PF-0,5
RA-80
IP-20

6
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 8W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K, 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRA	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23836	8425160238360	6	8	6400	230	GX-53	ø74x28	Mate	30 000	800
25093	8425160250935	6	8	4000	230	GX-53	ø74x28	Mate	30 000	780
29995	8425160299958	6	8	2700	230	GX-53	ø74x28	Mate	30 000	750