

MATEL

BOMBILLA LED GX53

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

CCT

6500 K | 4200 K | 2700 K



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 9W y 12W
Apertura de luz no inferior a 100°
CCT (6500K, 4200K y 2700K)
Interruptor para cambio de temperatura
Cuerpo en PC
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 25 000 horas
3 años de garantía

SELECTOR CAMBIO
TEMPERATURA
COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K


LUZ NEUTRA 4200 K

LUZ CÁLIDA 2700 K



GX53
DIRECTA
230 V


100°



GX-53

PF-0,5
RA-80
IP-20

1
UNIDAD



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRA	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
29770	8425160297701	1	9	CCT	230	GX-53	ø74	Mate	25 000	850
29802	8425160298029	1	12	CCT	230	GX-53	ø74	Mate	25 000	1200

