

# MATEL

## BOMBILLA LED LINEAL 180° ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



**R7s**  
DIRECTA  
230 V

180°

118 MM


PF-0,5  
RA-80  
IP-20

6  
UNIDADES



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V  
Consumo: 16W  
Apertura de luz no inferior a 180°  
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)  
Cuerpo en PC  
Cubierta clara  
Interior de aluminio  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23840	8425160238407	12	16	6400	230	R7s	29x118	Clara	30 000	1600
25096	8425160250966	12	16	4000	230	R7s	29x118	Clara	30 000	1580
29993	8425160299934	12	16	2700	230	R7s	29x118	Clara	30 000	1550