

MATEL

BOMBILLA LED LINEAL 360° ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

ESTRECHA



360°



R7s
DIRECTA
230 V

360°

78 MM
118 MM

PF-0,5
RA-80
IP-20

10
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 5W y 8W
Apertura de luz no inferior a 360°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC
Diseño con cubierta clara
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



ENERGY
MATEL



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
23679	8425160236793	10	5	6400	230	R7s	15x78	Clara	30 000	500
23682	8425160236823	10	8	6400	230	R7s	15x118	Clara	30 000	800
23678	8425160236786	10	5	4000	230	R7s	15x78	Clara	30 000	480
23681	8425160236816	10	8	4000	230	R7s	15x118	Clara	30 000	780
23677	8425160236779	10	5	2700	230	R7s	15x78	Clara	30 000	450
23680	8425160236809	10	8	2700	230	R7s	15x118	Clara	30 000	750