


MATEL

BOMBILLA LED E-27 GIRATORIA

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



E-27
DIRECTA
230 V

120°



E-27

PF-0,5
RA-80
IP-20

12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V

Consumo: 10W

Apertura de luz no inferior a 120°

Disponibile en temperatura fría, neutra
y cálida (6400K, 4200K y 2700K)

Cuerpo en PC

Cubierta matizada


Interior de aluminio

Base con rotación de 180°

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio hasta 30 000 horas

2 años de garantía



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24587	8425160245870	12	10	6400	230	E-27	170x29	Mate	30 000	1000
24795	8425160247959	12	10	4200	230	E-27	170x29	Mate	30 000	980
24874	8425160248741	12	10	2700	230	E-27	170x29	Mate	30 000	950