

MATEL

BOMBILLA LED PLC G-23

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




G-23
DIRECTA
230 V

360°






G-23

PF-0,5
RA-80
IP-20



CARACTERÍSTICAS

- Conexión directa a 220-240V
- Consumo: 5W, 7W y 9W
- Apertura de luz no inferior a 360°
- Temperatura de luz fría (6400K)
- Base de conexión G-23
- Cuerpo en PC
- Cubierta matizada
- Interior de aluminio
- Ahorran hasta un 90% de energía
- Vida útil promedio hasta 25 000 horas
- 3 años de garantía



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
29191	8425160291914	1	5	6400	230	G-23	135x26	Mate	25 000	700
29342	8425160293420	1	7	6400	230	G-23	164x26	Mate	25 000	900
29523	8425160295233	1	9	6400	230	G-23	232x26	Mate	25 000	1100